

# ESAB Cutmaster 40

## Ľahké ručné plazmové rezacie zariadenie



ESAB Cutmaster 40 je vysokokvalitné plazmové rezacie zariadenie s napájaním 230 V. Cutmaster 40 je 40 A plazmový zdroj s odporúčanou čistou hrúbkou rezu 12 mm. Môžete sa spoľahnúť, že plazmové zariadenie Cutmaster 40 ako súčasť radu TRUE SERIES dokáže pri odporúčanom výkone rezania rezať celý deň a keď to budete potrebovať, dokáže výkon ešte zvýšiť. Dodáva sa komplet s 6,1 m horákom SL60, zvaračskými rukavicami, okuliarmi so zatmavením 5, návodom na obsluhu a DVD.

- True Cut™ – 12 mm
- Max. hrúbka rezu – 22 mm
- 3-ročná záruka
- 1-ročná záruka na horák

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke **esab.com**.

### Technické údaje

| Parametre               |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Odporúčaná hrúbka rezu  | 12 mm                    |
| Maximálna hrúbka rezu   | 22,2 mm                  |
| Hrúbka dierovania       | 12 mm (1/2") pri 230 V   |
| Max. výstupný prúd      | 40 A pri 230 V           |
| Výstupný výkon          | 3,8 kW                   |
| Rozmery                 | 117 mm x 228 mm x 470 mm |
| Hmotnosť                | 11,8 kg                  |
| Tlak vzduchu horáka     | 5,2 bar                  |
| Spotreba vzduchu horáka | 91 l/min                 |
| Vstupné napätie         | 230 V, 1-fáz., 50 Hz     |
| Zaťažovateľ             | 40 % pri 40 A            |
| Odber prúdu pri úč. I   | 13,5 A                   |

### Priemysel

- Opravy karosérií
- Inštalérstvo a technické zariadenia budov
- Stavebníctvo
- Požičovne náradia
- Údržba a opravy
- Výroba ozdobných predmetov

| Objednávacie údaje                               |                  |
|--|------------------|
| Názov  | Objednacie číslo |
| ESAB Cutmaster 40 6,1 m SL60 110/230 V 1-fáz. CE | 0559142460       |

| Objednávacie údaje – spotrebné a náhradné diely |             |
|---|-------------|
| Spotrebný materiál SL 60                        | Číslo dielu |
| Elektróda                                       | 9-8215      |
| Štartér   | 9-8213      |
| Dýza – kontaktné rezanie (40 A)                 | 9-8207      |
| Dýza – bezkontaktné rezanie (40 A)              | 9-8208      |
| Dýza – drážkovanie A (40 A)                     | 9-8225      |
| Tepelný štít                                    | 9-8218      |
| Ochranný štít (len pri kontaktnom rezaní)       | 9-8244      |
| Tepelný štít s maximálnou životnosťou           | 9-8237      |

| Príslušenstvo                                     |             |
|---|-------------|
| Opis  | Číslo dielu |
| Súprava náhradných dielov                         | 5-2551      |
| Súprava na vyrezávanie kruhov Deluxe              | 7-8910      |
| Súprava na vyrezávanie kruhov                     | 7-3291      |
| Súprava na vyrezávanie rádiusov                   | 7-7501      |
| Súprava na priame rezanie                         | 7-8911      |
| Súprava na bezkontaktné rezanie prúdom 40 A       | 9-8251      |
| Súprava na bezkontaktné rezanie prúdom 60 – 120 A | 9-8281      |
| Ochrana spúšte horáka                             | 9-8420      |
| Kožená ochrana káblov 6,1 m                       | 9-1260      |
| Kožená ochrana káblov 15,2 m                      | 9-1280      |

Poznámka: Všetky súpravy náhradných dielov obsahujú desať (10) špičiek, päť (5) elektród a jeden (1) štartér.



ESAB/esab.com



COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =  
= OHSAS 18001 =